

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **CR Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **CR Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a drumului L317 G44 - ~~Bularesti~~
Mirzesti km 0+050 - 5+000; 5+410 - 6+510**



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Imbracaminte rutiera km 0+050 - 5+000				
1	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	31 000,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	12,40
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat se exclude)	m2	31 000,00
2. Imbracaminte rutiera km 5+410 - 6+510				
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de fundatie din amestec din piatra sparta sort 32-63,16-32, 4-16, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10rn)	m3	770,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	4,29
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat se exclude)	m2	6 600,00
3. Lucrari de consolidarea				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	22,00
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	33,00

1	2	3	4	5
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(acostamente)		
9	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,65
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 4-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 de H=0.10 m	m2	1 100,00
11	DI116 k=-4	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-4	m2	-1 000,00
		4. Marcaj rutier		
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	650,00