

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI (CAIET DE SARCINI)

Obiectul achizițiilor Termoizolarea peretilor exteriori ai blocului școlii (gimnaziul din satul Biesti, rl Orhei)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpIzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din vata minerala (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale - cu grosimea 80 mm	m2	1 100,000
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 100,000
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	184,000
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T	m	650,000
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 100,000
6	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	154,400
7	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	72,000

Cerințe suplimentare: Utilizarea materialelor de calitate superioară, confirmate prin certificate de conformitate. Densitatea materialului (panouri termoizolatoare sub forma de placi din vata minerala) nu mai puțin de 135kg/m³. La poz.3 "Glafuri montate la ferestre din aluminiu"- culoarea albă; Poz. 5 "Tencuieli exterioare..." materiale de culoare crem, structura aplicării –vertical;